

Vestje van Loes

Benodigheden

- * 1 bol Merano (200 gram, ca. 200 meter looplengte)
- * Breinaalden 6,0 & 7,0 mm
- * 4 á 5 knopen

Gebruikte steken

Tricotsteek: 1 naald recht

Boordsteek: 2 steken recht en 2 steken averecht óf 2 steken averecht en 2 steken recht

Ribbelsteek: zowel heen- als teruggaande naald recht breien

Gebruikte afkortingen

RE: recht

AV: averecht

Rugpand

42 steken opzetten met naald 6,0

10 naalden breien in boordsteek, 2RE - 2AV

Brei verder in tricotsteek met naald 7,0

Na 31 cm (dit is inclusief boord) de hals maken:

De middelste 20 steken stevig afkanten

De schouders nog 2 cm doorbreien en daarna de schouders in 2 delen afkanten

Linkervoorpand

Brei eerst het linkerpand, omdat aan de rechterkant de knoopsgaten komen.

25 steken opzetten met naald 6,0

10 naalden breien in boordsteek, 2RE – 2AV en brei de laatste 5 steken in ribbelsteek.

Brei verder in tricotsteek met naald 7,0

Na 30 cm (dit is inclusief boord) de hals maken:

De 5 steken van de ribbelsteek afkanten

Dan de volgende naalden nog 1 keer 4 en 1 keer 3 steken afkanten

De schouders nog 2 cm doorbreien en daarna afkanten





Door al uw creatieve handwerkideeën...

Rechtervoorpand

25 steken opzetten met naald 6,0

10 naalden breien in boordsteek waarbij de eerste 5 steken in ribbel worden gebreid, de overige steken in boordsteek.

In de 3^e naald meteen het eerste knoopsgat maken:

2 steken van de kant 2 steken afkanten en in de volgende naald weer 2 steken opzetten

Brei verder in tricotsteek met naald 7,0 en brei verder volgens het patroon van het linkervoorpand.

Verdeel de 4 á 5 knoopsgaten aan de hand van het reeds gebreide linkervoorpand.

Afwerking

De schouders van de voorpanden aan het rugpand zetten.

Voor de kraag 50 steken opnemen van de voorpanden en het rugpand (niet van het ribbelboordje)

Hierop 8 naalden boordsteek, 2AV – 2RE, breien met naald 6,0

Daarna alle steken soepel afkanten

Van onderaf 25 cm naar boven (inclusief boord) en 24 steken opnemen (12 steken van het voorpand en 12 steken van het rugpand)

Hierop 8 naalden (of minder als de resterende wol niet toereikend genoeg is) boordsteek, 2RE – 2 AV met naald 6,0

De mouwboorden afkanten en samen met de zijnaden sluiten.

Tot slot de knopen aanzetten.